

NØRDIS NOVA oro kondicionieriai DC-INVERTER

Tylesnis ir galingesnis;

Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki **-25°C**;

Ekologiškas R32 šaldymo agentas;

Energijos panaudojimo klasė **A+++/A++**;

3 metų garantija;

Subtilaus dizaino balta arba **juoda** panelė su paslėptu LED ekranu;

WiFi funkcija;

Grotelės **švelniam vėsaus oro srautui** užtikrinti - bevėjo režimo funkcija;

Komplektacijoje daugiafunkciniai fotokatalitiniai filtrai;

Į garantuvą įmontuoti **šviesos diodai** ir **jonizatoriai** naikina bakterijas.



| Modelis | Vėsinimo galia, kW | Šildymo galia, kW | Vamzdžių diametrai | Laikiklio matmenys, mm | Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €* | Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, € |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---|--|
| Nova NOV09TC1 | 2,61 | 3,00 | 1/4"-3/8" | 420x700 | 652,89 | 790,00 |
| Nova NOV12TC1 | 3,51 | 3,80 | 1/4"-3/8" | 465x800 | 736,91 | 891,67 |
| Nova NOV18TC1 | 5,10 | 5,80 | 1/4"-1/2" | 550x800 | 1122,59 | 1358,33 |
| Nova NOV24TC1 | 6,91 | 7,10 | 1/4"-1/2" | 550x800 | 1384,30 | 1675,00 |
| Nova NOV09TC1 Juodas | 2,61 | 3,00 | 1/4"-3/8" | 420x700 | 658,33 | 796,58 |
| Nova NOV12TC1 Juodas | 3,51 | 3,80 | 1/4"-3/8" | 465x800 | 750,00 | 907,50 |
| Nova NOV18TC1 Juodas | 5,10 | 5,80 | 1/4"-1/2" | 550x800 | 1150,00 | 1391,50 |
| Nova NOV24TC1 Juodas | 6,91 | 7,10 | 1/4"-1/2" | 550x800 | 1408,33 | 1704,08 |

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

NØRDIS ORION PRO oro kondicionieriai

DC-INVERTER

Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki **-25°C**;

Ekologiškas R32 šaldymo agentas;

Energijos panaudojimo klasė **A++/A+**;

3 metų garantija;

Išskirtinio dizaino panelė su paslėptu LED ekranu;

WiFi funkcija USB laikmenoje;

Papildomos grotelės **švelniam vėsaus oro srautui** užtikrinti;

Komplektacijoje daugiafunkciniai fotokatalitiniai filtrai;

Į galimūvą įmontuoti **šviesos diodai** UVC 240-280 nm bangomis naikina bakterijas, pažeisdami jų DNR.



| Modelis | Vėsinimo galia, kW | Šildymo galia, kW | Vamzdžių diametrai | Laikiklio matmenys, mm | Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €* | Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, € |
|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---|--|
| Orion Pro OP09TC1 | 2,6 | 2,6 | 1/4"-3/8" | 420x700 | 546,67 | 661,47 |
| Orion Pro OP12TC1 | 3,5 | 3,5 | 1/4"-3/8" | 465x800 | 623,33 | 754,23 |
| Orion Pro OP18TC1 | 5,1 | 5,2 | 1/4"-3/8" | 550x800 | 986,67 | 1193,87 |
| Orion Pro OP24TC1 | 6,8 | 7,0 | 1/4"-1/2" | 550x800 | 1246,67 | 1508,47 |

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.



NØRDIS ALTAIR PLUS oro kondicionieriai DC-INVERTER

Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki **-22°C**;

Ekologiškas R32 šaldymo agentas;

Energijos panaudojimo klasė **A++/A+**;

Atnaujintas vidinio bloko panelės dizainas;

WiFi funkcija;

Komplektuojama su aktyviosios anglies filtrais;

Komplektuojama su kompresoriaus ir dugno elektriniais tenais.



| Modelis | Vėsinimo galia, kW | Šildymo galia, kW | Vamzdžių diametrai | Laikiklio matmenys, mm | Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €* | Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, € |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---|--|
| Altair Plus A24TC1 | 6,81 | 6,87 | 1/4"-1/2" | 550x800 | 1053,72 | 1275,00 |

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.



KLIENTŲ PAGEIDAVIMU – SIRIUS MODELIAI GRĮŽTA!

NØRDIS SIRIUS oro kondicionieriai DC-INVERTER

Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki **-15°C**;

Ekologiškas **R32** šaldymo agentas;

Energijos panaudojimo klasė **A++/A+**;

Išskirtinio dizaino panelė su stilingu LED ekranu;

"I Feel" funkcija išmaniai temperatūros kontrolei.



| Modelis | Vėsinimo galia, kW | Šildymo galia, kW | Vamzdžių diametrai | Laikiklio matmenys, mm | Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, € | Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, € |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--|--|
| Sirius S09TC1 | 2,60 | 2,61 | 1/4"-3/8" | 420x700 | 425,63 | 515,01 |
| Sirius S12TC1 | 3,40 | 3,42 | 1/4"-3/8" | 465x800 | 468,32 | 566,67 |
| Sirius S18TC1 | 5,10 | 5,10 | 1/4"-3/8" | 550x800 | 757,58 | 916,67 |
| Sirius S24TC1 | 6,80 | 6,87 | 1/4"-1/2" | 550x800 | 950,42 | 1150,00 |
| Wi-Fi modulis | | | | | 16,52 | 19,99 |

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

** Įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma Wi-Fi modulio integracija. Dėl papildomo Wi-Fi modulio įsigijimo kreipkitės į NØRDIS pardavimų atstovus.

NØRDIS NOVA ir ORION PRO MULTI-SPLIT oro kondicionierių sistemos MULTISPLIT DC-INVERTER

Turi galimybę jungti iki 5 vidinių bloky;

Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki **-20°C**;

Ekologiškas R32 šaldymo agentas;

Energijos panaudojimo klasė **A++/A+**;

3 metų garantija.


WiFi funkcija USB laikmenoje;

Papildomos grotelės **švelniam vėsaus oro srautui** užtikrinti;

Komplektacijoje daugiafunkciniai fotokatalitiniai filtrai;

Į garintuvą įmontuoti **šviesos diodai** UVC 240-280 nm bangomis naikina bakterijas, pažeisdami jų DNR.

| Modelis | Vėsinimo galia, kW | Šildymo galia, kW | Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €* | Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, € |
|--|--------------------|-------------------|---|--|
| WALL INDOOR UNITS FOCUS PANEL WIFI (Sieniniai vidiniai blokai su Wifi) | | | | |
| Indoor NOV09TC1 | 2,61 | 3,0 | 227,77 | 275,60 |
| Indoor NOV12TC1 | 3,51 | 3,8 | 246,55 | 298,33 |
| Indoor NOV18TC1 | 5,1 | 5,8 | 318,18 | 385,00 |
| Indoor NOV09TCB | 2,61 | 3,0 | 243,80 | 295,00 |
| Indoor NOV12TCB | 3,51 | 3,8 | 261,70 | 316,66 |
| Indoor NOV18TCB | 5,1 | 5,8 | 334,72 | 405,01 |
| Indoor OP09TC1 | 2,6 | 2,6 | 210,00 | 254,10 |
| Indoor OP12TC1 | 3,5 | 3,5 | 229,25 | 277,39 |
| Indoor OP18TC1 | 5,1 | 5,2 | 300,65 | 363,79 |
| OUTDOOR MULTI UNITS (Išoriniai multi pajungimo blokai) | | | | |
| Outdoor FMA-14I2HD/DVO x2 | 4,1 | 4,31 | 717,50 | 868,18 |
| Outdoor FMA-18I2HD/DVO x2 | 5,1 | 5,20 | 785,00 | 949,85 |
| Outdoor FMA-27I3HD/DVO x3 | 7,9 | 7,96 | 1137,33 | 1376,17 |
| Outdoor FMA-32I3HD/DVO x4 | 9,4 | 9,45 | 1386,67 | 1677,87 |
| Outdoor FMA-42I5HD/DVO x5 | 12,2 | 12,2 | 1891,67 | 2288,92 |



* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.



NØRDIS konsoliniai oro kondicionieriai

Efektyvus šildymas **IKI -20°C.**

Efektyvus vėsinimas **IKI 50°C.**

Dvi pasirenkamos **ORO SRAUTO KRYPTYS.**

Įrenginiui veikiant šildymo režimu, žemyn nukreiptos oro išleidimo angos paskirsto šiltą orą per visą grindų plotą, taip žymiai pagerinamas **ŠILDYMO EFEKTYVUMAS.**

Unikali padidinta NØRDIS išcentrinio ventiliatoriaus mentė leidžia išvengti nereikalingo triukšmo ir užtikrina sklandesnį įrenginio veikimą.



| Modelis | Vėsinimo galia, kW | Šildymo galia, kW | Vamzdžių diametrai | Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €* | Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, € |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|--|
| NIR-NOA 12 | 3,52 | 3,81 | 1/4"-3/8" | 1132,23 | 1370,00 |

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.



NØRDIS kasetiniai oro kondicionieriai

Efektyvus šildymas **IKI -20°C**.

Efektyvus vėsinimas **IKI 50°C**.

BIONINIŲ PRINCIPŲ pasiektas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas.

Unikali oro srauto žaliuzių konstrukcija su DC ventiliatoriumi leidžia vėsiam orui pasklisti **360° KRYPTIMI**.

Dėl **INSIGHT SENSORIC** intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai patalpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu.

Kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo **ANKSTESNĘ PADĖTĮ**. Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys.

Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais.



| Modelis | Vėsinimo galia, kW | Šildymo galia, kW | Vamzdžių diametrai | Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €* | Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, € |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|--|
| NIC-NOA 12 | 3,52 | 3,81 | 1/4"-3/8" | 1272,06 | 1539,20 |
| NIC-NOA 18 | 5,28 | 5,57 | 1/4"-1/2" | 1451,68 | 1756,54 |
| NIC-NOA 24 | 7,03 | 7,62 | 3/8"-5/8" | 1826,16 | 2209,65 |
| NIC-NOA 30 | 8,79 | 9,38 | 3/8"-5/8" | 2377,46 | 2876,73 |
| NIC-NOA 36 | 10,55 | 11,14 | 3/8"-5/8" | 2724,61 | 3296,78 |
| NIC-NOA 36-3 | 10,55 | 11,14 | 3/8"-5/8" | 2649,57 | 3205,98 |
| NIC-NOA 42 | 12,02 | 13,48 | 3/8"-5/8" | 2895,90 | 3504,04 |
| NIC-NOA 48-3 | 14,07 | 16,12 | 3/8"-5/8" | 3204,69 | 3877,68 |
| NIC-NOA 55-3 | 15,24 | 18,17 | 3/8"-5/8" | 3363,57 | 4069,92 |

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPOMS

NØRDIS grindiniai-palubiniai oro kondicionieriai

Efektyvus šildymas **IKI -20°C**.

Efektyvus vėsinimas **IKI 50°C**.

3D ORO SRAUTAS. Įrenginys turi automatinę horizontalaus ir vertikalios oro paskirstymo funkciją, kuri užtikrina tolygų oro srautą.

4 KRYPČIŲ ORO ĮSIURBIMAS padeda cirkuliuoti orą visoje patalpoje, užtikrinant jo švarą ir tolygų temperatūros palaikymą.

Šildymo metu oras nukreipiamas žemyn ir paskirstomas visame grindų plote. Taip pagerinamas **ŠILDYMO EFEKTYVUMAS**.

Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais.



| Modelis | Vėsinimo galia, kW | Šildymo galia, kW | Vamzdžių diametrai | Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €* | Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, € |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|--|
| NIF-NOA 18 | 5,28 | 5,57 | 1/4"-3/8" | 1339,87 | 1621,24 |
| NIF-NOA 24 | 7,03 | 7,62 | 3/8"-5/8" | 1664,30 | 2013,80 |
| NIF-NOA 36 | 10,55 | 11,72 | 3/8"-5/8" | 2565,95 | 3104,80 |
| NIF-NOA 36-3 | 10,55 | 11,72 | 3/8"-5/8" | 2490,90 | 3013,99 |
| NIF-NOA 48-3 | 14,07 | 16,12 | 3/8"-5/8" | 3097,08 | 3747,47 |
| NIF-NOA 55-3 | 15,83 | 18,17 | 3/8"-5/8" | 3249,52 | 3931,92 |

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

NØRDIS kanaliniai oro kondicionieriai

Efektyvus šildymas **IKI -20°C**.

Efektyvus vėsinimas **IKI 50°C**.

KOMPAKTIŠKO DYDŽIO YPAČ LENGVAS vidinis įrenginys yra ~20% lengvesnis ir 12,5% mažesnis nei įprastai.

Unikali **ŠILUMOKAIČIŲ LAMELIŲ AUKSO DANGA** yra atspari korozijai keliantiems veiksniams. Apsaugo nuo bakterijų dauginimosi įrenginyje.

LENGVAI NUIMAMAS IR MONTUOJAMAS FILTRAS galinėje vidaus įrenginio pusėje užtikrina patogią priežiūrą.

IŠCENTRINIS VENTILIATORIUS sukuria aukštą statinį slėgį (iki 160Pa), tai įgalina įrenginį montuoti didesnėse oro tiekimo sistemose.

Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais.



| Modelis | Vėsinimo galia, kW | Šildymo galia, kW | Vamzdžių diametrai | Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €* | Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, € |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|--|
| NID-NOA 18 | 5,28 | 5,57 | 1/4"-1/2" | 1354,27 | 1638,66 |
| NID-NOA 24 | 7,03 | 7,62 | 3/8"-5/8" | 1599,03 | 1934,83 |
| NID-NOA 30 | 8,79 | 9,38 | 3/8"-5/8" | 2224,58 | 2691,74 |
| NID-NOA 36 | 10,55 | 11,72 | 3/8"-5/8" | 2595,74 | 3140,85 |
| NID-NOA 36-3 | 10,55 | 11,72 | 3/8"-5/8" | 2520,68 | 3050,02 |
| NID-NOA 48-3 | 14,07 | 16,12 | 3/8"-5/8" | 3129,77 | 3787,02 |

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.