

## TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis			HLT6MONO-S / HLT-9-3S	HLT9MONO-S / HLT-9-3S	HLT12MO-NO-S / HLT-9-3S	HLT16MO-NO-3S / HLT-9-3S	
<b>Sezoninė energija (pagal EN 14825)</b>							
ErP	Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C)		A+++/A++				
	SCOP (35°C/55°C)	W/W	4.81/3.59	4.85/3.65	4.76/3.56	4.74/3.50	
	Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C)	kW	4.91/4.55	6.93/6.40	8.97/8.21	12.55/11.01	
	Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C)	%	189.3/140.6	190.9/143.1	187.5/139.4	186.5/136.9	
	Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C)	kWh	2111/2616	2953/3622	3889/4766	5475/6505	
	Garso galios lygis (viduje / lauke)	dB(A)	33/54	33/54	34/56	37/56	
<b>Nominali talpa ir nominali įvestis</b>							
Nominalus šildymas	Šildymo galia Min./Max	A7/W35	kW	2.56/6.76	3.76/9.52	5.21/12.0	6.83/16.6
	Šildymo energijos sąnaudos/sunaudojimas Min./Max.		kW	0.58/1.52	0.68/2.04	0.99/3.06	1.27/4.18
	C.O.P		W/W	4.44/ 4.83	4.67/5.57	3.93/5.31	3.98/5.38
	Šildymo galia Min./Max	A7/W45	kW	2.42/6.57	3.00/9.09	4.38/11.7	6.17/15.5
	Šildymo energijos sąnaudos/sunaudojimas Min./Max.		kW	0.67/1.82	0.86/2.40	1.11/3.55	1.58/4.76
	C.O.P		W/W	3.62/3.86	3.51/4.03	3.28/3.94	3.26/3.90
Nominalus vėsinimas	Vėsinimo galia Min./Max	A35/W18	kW	2.02/5.43	2.39/7.83	3.47/10.1	5.77/12.4
	Vėsinimo energijos sąnaudos/sunaudojimas Min./Max.		kW	0.51/1.31	0.57/2.08	0.94/2.97	1.23/3.70
	E.E.R		W/W	4.00/4.23	3.77/4.35	3.40/3.93	3.36/4.69
	Vėsinimo galia Min./Max	A35/W7	kW	1.27/3.71	1.83/5.61	2.16/7.19	4.05/10.1
	Vėsinimo energijos sąnaudos/sunaudojimas Min./Max.		kW	0.52/1.30	0.62/2.00	0.97/2.76	1.26/3.55
	E.E.R		W/W	2.46/2.95	2.46/2.99	2.23/2.64	2.84/3.22
<b>Bendra informacija</b>							
Elektros duomenys	Maitinimas	V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-420/50/3	
Veikimo ribos	Aplinkos temperatūros diapazonas	°C	-25~43				
	Vandens temperatūros diapazonas (šildymas)	°C	70/25				
	Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas)	°C	20/7				
Šaltnešio dalis	Šaltnešis	Tipas/ Kiekis	-/kg	R290 / 0.6kg	R290 / 0.7kg	R290 / 0.9kg	R290 / 1.5kg
	Kompresorius	Tipas- Kiekis/Sistema		Rotary			
	Keturių kryptių vožtuvas + EEV			Sanhua			
	Ventiliatorius	Kiekis		1	1	1	2
		Oro srautas	m3/h	3150	3150	3300	6300
	Nominali galia	w	62	62	62	124	
Vandens dalis	Tipas	Plokštelinis šilumokaitis					
	Vandens slėgio kritimas	kPa	23	23	23	23	
	Vamzdžių jungtis	Inch	G1"	G1"	G1"	G1-1/4"	
	Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks.	L/S	0.20/0.29/0.37	0.27/0.38/0.50	0.40/0.57/0.75	0.50/0.72/0.93	
Matmenys	Grynasis matmuo (PX GX A)	Vidinis blokas	mm	600x730x1720	600x730x1720	600x730x1720	600x730x1720
		Išorinis blokas	mm	1255x460x860	1255x460x860	1255x460x960	1140x453x1465
	Grynasis svoris	Vidinis blokas	kg	117	117	117	117
		Išorinis blokas	kg	95	115	115	150
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktines įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose.							