

Techniniai duomenys

Grindinis–palubinis



Modelis			NV6-45CF/R1-IDU	NV6-50CF/R1-IDU	NV6-56CF/R1-IDU	NV6-63CF/R1-IDU	NV6-71CF/R1-IDU	NV6-80CF/R1-IDU	NV6-90CF/R1-IDU	NV6-100CF/R1-IDU	NV6-112CF/R1-IDU	NV6-125CF/R1-IDU	NV6-140CF/R1-IDU
Vėsinimas	Galia	kW	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5	14
	Elektros sąnaudos	kW	0,102	0,102	0,102	0,149	0,149	0,149	0,158	0,158	0,235	0,235	0,235
Šildymas	Galia	kW	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5	14	16
	Elektros sąnaudos	W	0,102	0,102	0,102	0,149	0,149	0,149	0,158	0,158	0,235	0,235	0,235
Triukšmo lygis	H/M/L	dB(A)	44/42/39	44/42/39	44/42/39	46/44/41	46/44/41	46/44/41	50/48/45	50/48/45	52/50/47	52/50/47	52/50/47
Elektros maitinimas		V/Ph/H z	220-240~ /1/ 50										
Vidaus oro cirkuliacija (vėsinimas / šildymas)		L/S	267	267	267	333	333	333	444	444	556	556	556
		m³/h	960	960	960	1200	1200	1200	1600	1600	2000	2000	2000
Jungiamieji vamzdžiai	Skysčio vamzdis	Coliai	1/4'	1/4'	1/4'	3/8'	3/8'	3/8'	3/8'	3/8'	3/8'	3/8'	3/8'
	Dujų vamzdis	Coliai	1/2'	1/2'	1/2'	5/8'	5/8'	5/8'	5/8'	5/8'	5/8'	5/8'	5/8'
Drenažo vamzdis		mm	φ25										
Matmenys	(P × A × G)	mm	1055x675x235						1275x675x235		1635x675x235		
Neto svoris		kg	24	24	24	25	25	25	29	29	38	38	38
Pakuotės duomenys	(P × A × G)	mm	1131x753x313						1351x753x313		1711x753x313		
Bruto svoris		kg	27	27	27	28	28	28	35	35	46	46	46
Valdiklis			Nuotolinis / laidinis / centrinis valdiklis / Wi-Fi										

Pastaba:

1. Specifikacijos pateikiamos esant šioms sąlygoms:
2. Vėsinimas: vidaus temperatūra 27 °C DB / 19 °C WB, lauko temperatūra 35 °C DB / 24 °C WB.
3. Šildymas: vidaus temperatūra 20 °C DB / 15 °C WB, lauko temperatūra 7 °C DB / 6 °C WB.
4. Lygiavertis vamzdžio ilgis: 5 m; aukščio skirtumas: 0 m; įtampa: 230 V.
5. Garso lygis: vidinio įrenginio garso slėgio lygis matuojamas taške 1,5 m žemiau nuo įrenginio centro.
6. Išorinio įrenginio garso slėgio lygis matuojamas taške 1,0 m priešais įrenginį.
7. Pasirenkamas paprastas laidinis valdiklis; universalus nuotolinio valdymo pultas; automatinis pakartotinis paleidimas (pasirenkamas); laikmatis: tik vienas ciklas.
8. Dėl nuolatino produkto tobulinimo specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.