NØRDIS

Techniniai duomenys

Kasetinis įrenginys su 360° oro išpūtimu



Modelis			NV6-28C8/R1-IDU	NV6-36C8/R1-IDU	NV6-45C8/R1-IDU	NV6-50C8/R1-IDU	NV6-56C8/R1-IDU	NV6-63C8/R1-IDU	NV6-71C8/R1-IDU	NV6-80C8/R1-IDU	NV6-90C8/R1-IDU	NV6-100C8/R1-IDU	NV6-112C8/R1-IDU	NV6-125C8/R1-IDU	NV6-140C8/R1-IDU	NV6-160C8/R1-IDU
Galia	Vėsinimas	kW	2,8	3,6	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5	14	16
	Šildymas	kW	3,2	4	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5	14	16	18
Elektros sąnaudos	Vėsinimas	kW	0,02	0,02	0,025	0,025	0,025	0,035	0,035	0,04	0,06	0,06	0,06	0,07	0,085	0,132
	Šildymas	kW	0,02	0,02	0,025	0,025	0,025	0,035	0,035	0,04	0,06	0,06	0,06	0,07	0,085	0,132
Elektros maitinimas		V/Ph/Hz	220 ~ / 1/ 50													
Srovė	Vėsinimas	A	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11	0,16	0,16	0,18	0,27	0,27	0,27	0,32	0,39	0,6
	Šildymas	A	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11	0,16	0,16	0,18	0,27	0,27	0,27	0,32	0,39	0,6
Vidinio ventiliatoriaus variklis	Greitis (Did./Vid./Maž.)	r/min	330/320/310	330/320/310	350/330/310	350/330/310	350/330/310	370/350/330	390/350/330	410/380/340	430/390/350	470/430/380	490/440/380	540/480/440	580/520/450	670/560/460
Vidaus oro cirkuliacija (vėsinimas / šildymas)		m3/h	800	800	900	900	900	1100	1100	1300	1500	1600	1600	1800	1800	2100
Triukšmo lygis		dB(A)	25/27/30	25/27/30	26/30/33	27/30/33	27/30/33	28/31/35	29/33/37	29/34/38	29/34/38	32/35/39	33/36/41	33/36/41	34/38/43	37/43/47
Jungiamieji vamzdžiai	Skysčio vamzdis	Coliai	1/2"					5/8"								
	Dujų vamzdis	Coliai	1/4"					3/8"								
	Jungimo būdas	/	Threaded connection													
Darbinės temperatūros diapazonas		°C	16-32													
Drenažo vamzdis		mm	φ25													
Panelė	Panelės matmenys	mm	920x270x920									920x315x920				
	Grynasis / bruto	kg	6/9													
Matmenys (P × A × G)		mm	840x245x840	840x245x840	840x245x840	840x245x840	840x245x840	840x245x840	840x245x840	840x245x840	840x245x840	840x290x840	840x290x840	840x290x840	840x290x840	840x290x840
Neto svoris		kg	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	22	22	22	22,5	25	25	25	27,5	27,5
Pakuotės duomenys (P × A × G)		mm	920x270x920	920x270x920	920x270x920	920x270x920	920x270x920	920x270x920	920x270x920	920x270x920	920x270x920	920x315x920	920x315x920	920x315x920	920x315x920	920x315x920
Bruto svoris		kg	25	25	25	25	25	25,5	25,5	25,5	26	28,5	28,5	28,5	31	31
Valdiklis			Remote Controller / Wired controller / Central controller / WiFi													

Pastaba:

1. Techninės specifikacijos pateiktos remiantis šiomis sąlygomis:
2. Vėsinimas: vidaus temperatūra 27 °C (DB) / 19 °C (WB), lauko temperatūra 35 °C (DB) / 24 °C (WB).
3. Šildymas: vidaus temperatūra 20 °C (DB) / 15 °C (WB), lauko temperatūra 7 °C (DB) / 6 °C (WB).
4. Lygiavertis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščio skirtumas: 0 m; įtampa: 230V
5. Garso lygis: vidaus įrenginio garso slėgio lygis, matuojamas 1,5 m žemiau įrenginio centro.
6. Lauko įrenginio garso slėgio lygis, matuojamas 1,0 m atstumu priešais įrenginį.
7. Papildomai pasirenkamas paprastas laidinis valdiklis; universalus nuotolinio valdymo pultas; automatinio paleidimo iš naujo funkcija (pasirenkama); laikmatis – tik vienas ciklas.
8. Dėl nuolatinio gaminio tobulinimo techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.