NØRDIS

Techniniai duomenys

Vienos krypties kasetė



Modelis			NV6-18C1/R1-IDU	NV6-22C1/R1-IDU	NV6-28C1/R1-IDU	NV6-36C1/R1-IDU	NV6-45C1/R1-IDU	NV6-50C1/R1-IDU	NV6-56C1/R1-IDU
Galia	Vėsinimas	kW	1,8	2,2	2,8	3,6	4,5	5	5,6
	Šildymas	kW	2,2	2,5	3,2	4	5	5,6	6,3
Elektros sąnaudos	Vėsinimas	kW	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07
	Šildymas	kW	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07
Elektros maitinimas		V/Ph/Hz	220~ / 1 / 50						
Srovė	Vėsinimas	A	0,24	0,24	0,24	0,28	0,31	0,31	0,31
	Šildymas	A	0,24	0,24	0,24	0,28	0,31	0,31	0,31
Oro srautas		m^3/h	510	510	510	680	800	800	800
Triukšmo lygis	H/M/L	dB(A)	39/34/31	39/34/31	39/34/31	40/34/31	42/36/33	42/36/33	42/36/33
Matmenys	Valdymo pultas	mm	1055x580	1055x580	1055x580	1055x580	1055x580	1055x580	1055x580
	Įrenginys	mm	850×480×235	850×480×235	850×480×235	850×480×235	850×480×235	850×480×235	850×480×235
	Pakuotė	mm	1105×645×305	1105×645×305	1105×645×305	1105×645×305	1105×645×305	1105×645×305	1105×645×305
Svoris	Neto svoris	kg	23						
	Bruto svoris	kg	28	28	28	28	28	28	28
Jungiamieji vamzdžiai	Skysčio vamzdis	Coliai	3/8'	3/8'	3/8'	1/2'	1/2'	1/2'	1/2'
	Dujų vamzdis	Coliai	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'
	Jungimo būdas		Screw thread						
Vandens vamzdžių matmenys		mm	φ25						
Valdiklis			Remote/Wired/Central controller/WiFi						

Pastaba:

1. Techninės specifikacijos pateiktos remiantis šiomis sąlygomis:
2. Vėsinimas: vidaus temperatūra 27 °C (DB) / 19 °C (WB), lauko temperatūra 35 °C (DB) / 24 °C (WB).
3. Šildymas: vidaus temperatūra 20 °C (DB) / 15 °C (WB), lauko temperatūra 7 °C (DB) / 6 °C (WB).
4. Lygiavertis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščio skirtumas: 0 m; įtampa: 230V
5. Garso lygis: vidaus įrenginio garso slėgio lygis, matuojamas 1,5 m žemiau įrenginio centro.
6. Lauko įrenginio garso slėgio lygis, matuojamas 1,0 m atstumu priešais įrenginį.
7. Papildomai pasirenkamas paprastas laidinis valdiklis; universalus nuotolinio valdymo pultas; automatinio paleidimo iš naujo funkcija (pasirenkama); laikmatis – tik vienas ciklas.
8. Dėl nuolatinio gaminio tobulinimo techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.