



NØRDIS grindiniai-palubiniai

SPLIT TIPO ORO KONDICIONIERIAI – ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS



Lankstus montavimas ir universalus dizainas

NØRDIS NIF-NOA oro kondicionierių modelius galima montuoti dviem būdais – įrengiant ant grindų ir pritvirtinant prie lubų.

Šis modelis pasižymi kompaktišku dizainu ir minimalistine išvaizda, todėl jį lengva priderinti ne tik prie įvairių montavimo sąlygų, bet ir įvairiuose interjeruose.



3D ORO SRAUTAS.

Įrenginys turi automatinę horizontalaus ir vertikalios oro paskirstymo funkciją, kuri užtikrina tolygų oro srautą.



Šildymo metu oras nukreipiamas žemyn ir paskirstomas visame grindų plote. Taip pagerinamas **ŠILDYMO EFEKTYVUMAS.**

NØRDIS grindinių-palubinių oro kondicionierių techniniai duomenys

Modelis			NIF-NOA 18	NIF-NOA 24	NIF-NOA 36	NIF-NOA 36-3	NIF-NOA 48-3	NIF-NOA 55-3
Vėsinimas	Galia	kW	5.28 (2.71~5.86)	7.03 (3.22~7.77)	10.55 (2.73~11.43)	10.55 (2.73~11.78)	14.07 (3.52~15.24)	15.83 (4.10~16.71)
	Elektros sąnaudos	W	1450 (670~2027)	2300 (747~2930)	3900 (900~4250)	4000 (890~4300)	5000 (900~5950)	5650 (1100~6650)
	Maitinimo srovė	A	6.0 (3.2~9)	10.54 (3.9~13.1)	17.0 (4.2~19.0)	6.30 (1.4~6.80)	8.8 (1.9~10.3)	9.7 (3.2~11.5)
	SEER		6.2	6.1	6.2	6.4	6.1	6.1
Šildymas	Galia	kW	5.57 (2.42~6.30)	7.62 (2.72~8.29)	11.72 (2.78~12.78)	11.72 (2.81~12.78)	16.12 (4.10~17.00)	18.17 (4.40~19.64)
	Elektros sąnaudos	W	1500 (540~1640)	2050 (650~2850)	3350 (800~3950)	3350 (780~3950)	5100 (1000~6050)	6050 (1050~7100)
	Maitinimo srovė	A	6.6 (2.7~7.3)	9.5 (3.5~12.7)	15.0 (3.5~17.5)	5.40 (1.3~6.20)	8.9 (2.1~10.5)	10.5 (2.2~12)
	SCOP		5,1	5,1 www	5,1	5,1	5,1	5,1
Energetinė klasė			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Vidinis blokas	Įtampa	V, Hz, F	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz
	Matmenys (PxGxA)	mm	1068x675x235	1068x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235
	Įpakavimo matmenys (PxGxA)	mm	1145x755x318	1145x755x318	1725x755x318	1725x755x318	1725x755x318	1725x755x318
	Svoris Neto/Bruto	kg	28/33.3	28/33.1	41.5/48	41.5/48	41.7/48.5	42.3/49.2
	Oro srautas	m³/h	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
	Garso slėgis	dB(A)	43.5/41/36.5/24	49/46/43/32	50/48.5/44/37	51/47.5/44.5/39	53/50/45/36	54/50.5/46.5/38
Išorinis blokas	Įtampa	V, Hz, F	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	380-415V,3F 50Hz	380-415V,3F 50Hz	380-415V,3F 50Hz
	Matmenys (PxGxA)	mm	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	946x410x810
	Įpakavimo matmenys (PxGxA)	mm	887x337x610	915x370x615	995x398x740	1090x500x885	1090x500x885	1090x500x885
	Svoris Neto/Bruto	kg	26.6/29	32.5/35.2	43.9/46.9	52.8/57.3	80.5/85	66.9/71.5
	Maksimalus oro srautas	m³/h	2200	2100	3500	3800	4000	4000
	Garso galia	dB(A)	65	66	68	70	73	73
Šaltnešis	Šaltnešio R32 kiekis	kg	0.72	1.15	1.5	2	2.4	2.4
	VAP (GWP)		675	675	675	675	675	675
	Papildomo šaltnešio kiekis	g/m	12	24	24	24	24	24
Vamzdynas	Vamzdžių diametrai	mm(in)	6.35 (1/4)/9.52 (3/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52 (3/8)/15.88 (5/8)	9.52 (3/8)/15.88 (5/8)	9.52 (3/8)/15.88 (5/8)	9.52 (3/8)/15.88 (5/8)
	Maksimalus ilgis	m	25	30	50	50	75	75
	Maksimalus aukštis	m	10	20	25	25	30	30
Elektros kabeliai	Maitinimo kabelis	mm²	3x1,5	3x2.5	3x4.0	5x2.5	5x2.5	5x2.5
	Automatinis jungiklis	A	16	25	32	16	20	20
	Tarpblokinis kabelis	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
Darbinės temperatūros ribos	Vėsinimas	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Šildymas	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24