

Techniniai duomenys

Sirius Multi Split



Vidinis įrenginys

Modelis			Sirius S09TC1	Sirius S12TC1	Sirius S18TC1	Sirius S24TC1
Įtampa V/Hz		F/V/Hz	~220-240V/1Ph/50Hz	~220-240V/1Ph/50Hz	~220-240V/1Ph/50Hz	~220-240V/1Ph/50Hz
Nominali galia	Vėsinimas	kW	2.6 (0.94-3.30)	3.4 (1.00-3.77)	5.1 (1.25-5.91)	6.8 (1.83-7.80)
	Šildymas	kW	2.61 (0.94~3.36)	3.42 (1.00~3.81)	5.10 (1.25-6.07)	6.87 (1.85~7.90)
Wi-Fi		+/-	++	++	++	++
Vidinis įrenginys						
Matmenys (PxAxG)		mm	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
Įpakavimo matmenys (PxAxG)		mm	764×325×257	840×315×260	979×372×277	1096×390×297
Svoris netto		kg	6,5	7,5	10	13
Svoris brutto		kg	8,5	10	13	16
Oro srautas		m3/h	420	550	800	980
Garso slėgis 1 m. atstumu		db(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38//35/27	44/41/38/34/30
Garso galia		db(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36	54/51/48/44/40
Tarpblokinis kabelis		mm2	4×0.75	4×0.75	4×0.75	4×0.75
Vamzdžių diametrai		col/mm	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-1/2"/ (Ø6.35-Ø12)

* NØRDIS SIRIUS įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma „Wi-Fi“ modulio integracija.

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktinės įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose.

Techniniai duomenys

Sirius Multi Split



Išorinis įrenginys

Modelis			FMA-14I2HD/DVO	FMA-18I2HD/DVO	FMA-27I3HD/DVO	FMA-32I4HD/DVO	FMA-42I5HD/DVO
Vidinių blokų skaičius			1-2	1-2	1-3	1-4	1-5
Įtampa		F/V/Hz	1F / 220-240V / 50Hz	1F / 220-240V / 50Hz	1F / 220-240V / 50Hz	1F / 220-240V / 50Hz	1F / 220-240V / 50Hz
Galia	Vėsinimas	kW	4.10 (1.20-4.85)	5.10 (1.23~5.60)	7.90 (2.80-8.80)	9.40 (3.10-10.20)	12.20 (3.30~13.10)
	Šildymas	kW	4.31 (1.25-5.20)	5.20 (1.29~5.75)	7.96 (2.45-8.80)	9.45 (2.55-10.20)	12.20 (3.30~13.10)
Maitinimo srovė	Vėsinimas	A	6.3	7.5	11.7	14.1 (1.8~17.0)	16.8 (3.2~24.0)
	Šildymas	A	5.9	6.2	10.1	13.0 (2.3~17.0)	15.8 (3.5~24.0)
Elektros sąnaudos	Vėsinimas	kW	1.2	1.6	2.63	2.76	3.81
	Šildymas	kW	1.1	1.4	2.1	2.54	3.68
SEER			6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP			4	4.0	4.0	4.0	4.0
Energinė klasė			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Matmenys (PxAxG)		mm	853×602×349	853×602×349	920×699×380	990×910×340	990×910×340
Įpakavimo matmenys (PxAxG)		mm	890×628×385	890×628×385	960×732×400	1030×950×430	1030×950×430
Svoris Neto/Bruto		kg	31/33	31/33	42/45	68/80	73/85
Oro srautas		m3/h	2100	2100	3000	4000	4000
Garso galia		db(A)	65	65	67	70	70
Garso slėgis 1 m. atstumu		db(A)	52	52	55	58	60
Šaltnešis			R32	R32	R32	R32	R32
Šaltnešio kiekis		kg	1.10	1.10	1.5	2.20	3.00
Vamzdyno ilgis be papildomo freono (1)		m	5	5	5	5	5
Papildomas freono kiekis		g/m	15	15	15	15	15
Maksimalūs atstumai	Aukštis	m	10	10	10	10	10
	Ilgis	m	15	15	15	15	15
Maitinimo kabelis		mm2	3×1.5	3×1.5	3×2.5	3×2.5	3×2.5
Automatinis jungiklis		A	16	16	16	25	32
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas)		°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
Darbinės temperatūros ribos (šildymas)		°C	-22~30	-22~30	-22~30	-22~30	-22~30

(1) Standartinis vamzdžių, užpildytų šaltnešiu, ilgis.