Techniniai duomenys

NØRDIS Ultima Mono Split vidinis įrenginys su KVR talpa



Vidinio įrenginio modelis su KVR talpa				HLT-9-250-3S			HLT-12-250-3S
Suderinami išoriniai įrenginiai				HLT6MONO-S	HLT9MONO-S	HLT12MONO-S	HLT16MONO-3S
Maitinimas			V/Hz/Ph	380-415/50/3			
Automatinis jungiklis			A	16			
Maitinimo kabelis			mm2	5x2,5			
Atsarginis šildytuvas			kW	9 (3+6)			
Trijų eigų perjungimo vožtuvas				LK Systems			
KVR talpa		Tūris	l	250			
		Medžiaga		Duplex 2205 SS			
Vandens srauto matuoklis				Vortex			
Cirkuliacinis siurblys (slėgio aukštis, m)				Grundfos (9)			Grundfos (12)
Vandens pusė	Vamzdžių jungtis		Col	G1"			G1-1/4"
	Leistinas vandens srautas – min./nomin./maks.		l/s	0,20/0,29/0,37	0,27/0,38/0,50	0,40/0,57/0,75	0,50/0,72/0,93
			l/min	12/17,4/22,2	16,2/22,8/30	24/34,2/45	30/43,2/55,8
			m3/h	0,72/1,04/1,33	0,97/1,37/1,8	1,44/2,05/2,7	1,8/2,59/3,35
Matmenys	Grynasis matmuo (P x G x A)		mm	600x710x1720			
	Grynasis svoris		kg	115			

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktines įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose.