NØRDIS

Techniniai duomenys

GALAXY



Modelis			G09TC1	G12TC1
Įtampa		V/F/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Vėsinimas	Nominali galia	kW	2,72(0,94-3,81)	3,58(1,00-4,00)
	Elektros sąnaudos nom (min-max)	kW	0,53(0,24-1,50)	0,79(0,29-1,50)
	Maitinimo srovė	A	2,9(1,2-9,0)	3,6(1,5-9,0)
	SEER	W/W	9,7	9,4
	EER		5,13	4,53
	Energijos efektyvumo klasė		A+++	
Šildymas	Nominali galia	kW	3,55(0,94-4,30)	3,90(1,00-4,50)
	Elektros sąnaudos nom (min-max)	kW	0,84(0,24-1,83)	0,94(0,29-1,83)
	Maitinimo srovė	A	3,8(1,2-10,0)	4,6(1,5-10,0)
	SCOP		5,8	5,8
	COP		4,22	4,15
	Energijos efektyvumo klasė (vidutinė klimato juosta)		A+++	
Wi-Fi		+/-	+	
Vidinis įrenginys				
Matmenys (PxAxG)		mm	909×305×209	909×305×209
Įpakavimo matmenys (PxAxG)		mm	981×375×275	981×375×275
Svoris netto		kg	10,4	10,4
Svoris brutto		kg	13,2	13,2
Oro srautas		m^3/h	820/750/700/640/600/540/500	820/750/700/640/600/540/500
Garso slėgis 1 m. atstumu		db(A)	46/42/39/36/33/30/28	46/42/39/36/33/30/28
Garso galia		db(A)	56/50/45/42/39/36/33	56/50/45/42/39/36/33
Išorinis įrenginys				
Matmenys (PxAxG)		mm	853×602×349	853×602×349
Įpakavimo matmenys (PxAxG)		mm	890×628×385	890×628×385
Svoris netto		kg	30	30
Svoris brutto		kg	32	32
Oro srautas		m^3/h	2600	2600
Garso slėgis		db(A)	53	53
Garso galia		db(A)	64	64
Vamzdynas	Vamzdžių diametrai	col/mm	1/4''-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)	1/4''-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)
	Freono R32 kiekis	kg	0,85	0,85
	Papildomas freono kiekis	g/m	15	15
	Maksimalus ilgis be papildomo freono	m	5	5
	Maksimalus ilgis	m	25	25
	Maksimalus aukštis	m	10	10
Elektros kabeliai	Maitinimo kabelis	mm^2	3x2,5	3x2,5
	Automatinis jungiklis	A	16	16
	Tarpblokinis kabelis	mm^2	4×0,75	4×0,75
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas)		°C	-15-53	-15-53
Darbinės temperatūros ribos (šildymas)		°C	-30-30	-30-30

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktines įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose.