

Techniniai duomenys

Kanalinis Multi Split vidinis įrenginys



Model			FMA-09DRD/DVI	FMA-12DRD/DVI	FMA-18DRD/DVI
Įtampa		V/Ph/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Vėsinimas	Nominali galia	kW	2,63	3,51	5,27
	Elektros sąnaudos nom (min-max)	W	35	35	48
	Maitinimo srovė	A	0,16	0,16	0,21
Šildymas	Nominali galia	kW	2,78	3,95	5,74
	Elektros sąnaudos nom (min-max)	W	35	35	48
	Maitinimo srovė	A	0,16	0,16	0,21
Vidinio įrenginio garso slėgis (S/H/M/L/Mute)		dB(A)	43/41/39/37/34/30/27	43/41/39/37/34/30/27	46/43/40/38/36/32/28
Vidinio įrenginio garso galia (S/H/M/L/Mute)		dB(A)	55/52/49/47/44/40/37	55/52/49/47/44/40/37	56/53/50/48/46/42/38
Oro srautas		m ³ /h	600	600	850
Vamzdynas	Skystis	col	1/4"	1/4"	1/4"
	Dujos	col	3/8"	3/8"	3/8"
	Didžiausias vamzdyno ilgis kiekvienam vidiniam įrenginiui	m	25	25	25
	Maksimalus aukščio skirtumas	m	15	15	15
	Nominalus šaltnešio kiekis	m	5	5	5
	Papildoma svorio apkrova	g/m	15	15	15
Matmenys (PxAxG)		mm	700×490×200	700×490×200	920×490×200
Įpakavimo matmenys (IxPxA)		mm	900×555×250	900×555×250	1120×555×250
Svoris neto		kg	15	15	18
Bruto svoris (be laidinio valdiklio)		kg	18	18	21
Wi-fi*		+/-	+	+	+
Statinis slėgis (nominalus)		Pa	25	25	25
Statinis slėgis (reguliuojamas)		Pa	0-100	0-100	0-100

* NØRDIS įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma „Wi-Fi“ modulio integracija.

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktinės įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose.