



Išoriniai įrenginiai			HLT6MONO-S	HLT9MONO-S	HLT12MONO-S	HLT16MONO-3S
Šildymas A7W35 ¹	Galia	kW	3.1 - 6.7	3.1 - 9.5	3.8 - 12.0	5.6 - 16.5
	Energijos sąnaudos	kW	0.68 - 1.5	0.59 - 2.09	0.9 - 3.07	1.12 - 4.17
	COP Maks.	W/W	4.83	5.10	4.80	5.05
Šildymas A7W45 ²	Galia	kW	3.0 - 6.5	2.7 - 9.0	3.7 - 11.0	5.3 - 15.5
	Energijos sąnaudos	kW	0.6 - 1.8	0.73 - 2.4	1.1 - 3.35	1.37 - 4.77
	COP Maks.	W/W	3.86	4.00	3.70	3.85
Vėsinimas A35W18 ³	Galia	kW	2.4 - 5.4	2.4 - 8.0	5.0 - 10.2	6.9 - 13.2
	Energijos sąnaudos	kW	0.51 - 1.3	0.77 - 2.1	1.4 - 2.84	1.54 - 3.65
	EER Maks.	W/W	4.23	4.00	3.90	4.40
Vėsinimas A35W7 ⁴	Galia	kW	1.3 - 3.7	1.8 - 6.0	3.6 - 7.5	4.8 - 10.1
	Energijos sąnaudos	kW	0.47 - 1.26	0.72 - 1.95	1.33 - 2.74	1.55 - 3.54
	EER Maks.	W/W	2.95	3.05	2.9	3.05
Sezoninio šildymo efektyvumo klasė ⁵	Vandens temp. 35°C	klasė	A+++			
	Vandens temp. 55°C	klasė	A++			
SCOP 35°C ⁵		-	4.62	4.76	4.57	4.71
Maitinimas		V/Hz/F	220-240/50/1			380-415/50/3
Maitinimo kabelis		mm ²	3x2.5		3x4.0	5x2.5
Automatinis išjungėjas		A	C16		C25	C16
Šaltnešis	Tipas (VAP)	-	R290 (3)			
	Kiekis	kg	0.6	0.7	0.9	1.5
Kompresorius	Tipas	-	Nuolatinės srovės rotorinis inverteris			
Ventiliatorius	Tipas		Nuolatinės srovės variklis			
	Kiekis	-	1			2
	Oro srautas	m ³ /h	3150		3300	6300
	Elektrinė galia	W	62			124
Vandens pusės šilumokaitis	Tipas	-	Plokštelinis šilumokaitis			
	Vamzdžių jungtys	col	G1"			G1-1/4"
Triukšmo slėgio lygis (1m)		dB(A)	40	39	41	40
Triukšmo galios lygis ⁶		dB(A)	54	54	56	56
Aplinkos temperatūros diapazonas		°C	-25 ~ 45			
Šildymo vandens temperatūros diapazonas		°C	20 ~ 75			
Vėsinimo vandens temperatūros diapazonas		°C	7 ~ 25			
Išorinio įrenginio matmenys (P x G x A)		mm	1255x440x885		1255x440x985	1140x460x1490
Neto svoris		kg	98	109	120	164
Vidinis įrenginys			HLT-9-3S			HLT-12-3S
Maitinimas		V/Hz/F	380-415/50/3			
Maitinimo kabelis		mm ²	5x2.5			
Automatinis išjungėjas		A	C16			
Elektrinis šildytuvas		kW	9 (3+6)			
3-eigis vožtuvas		-	Taip			
Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks.		l/s	0.20 / 0.29 / 0.37	0.27 / 0.38 / 0.50	0.40 / 0.57 / 0.75	0.50 / 0.72 / 0.93
		l/min	12 / 17.4 / 22.2	16.2 / 22.8 / 30	24 / 34.2 / 45	30 / 43.2 / 55.8
		m ³ /h	0.72 / 1.04 / 1.33	0.97 / 1.37 / 1.8	1.44 / 2.05 / 2.7	1.8 / 2.59 / 3.35
Vandens srauto matuoklis		-	Taip			
Cirkuliacinis siurblys / maks.kėlimo aukštis, m		-	Grundfos DC / 9			Grundfos DC / 12
Triukšmo slėgio lygis (1m)		dB(A)	19	20	21	23
Triukšmo galios lygis		dB(A)	33	33	34	37
Vidinio įrenginio matmenys (P x G x A)		mm	550x260x650			
Neto svoris		kg	34			

¹ Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +30/35°C.

² Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +40/45°C.

³ Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +23/18°C.

⁴ Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +12/7°C.

⁵ Sezoninė energijos vartojimo efektyvumo klasė, išbandyta esant vidutiniam klimatui.

⁶ Išbandyta pagal EN12102-1 standartą.