

Techniniai duomenys

Pakabinama akumuliacinė talpa šilumos siurbliams



Modelis		NBT-30SW
Tūris	l	27
Vamzdžių jungtis		G 1"
Temperatūros jutiklio jungtis		3/8"
Elektrinio šildytuvo jungtis		G 1 1/4"
Išleidimo jungtis		G 1 1/4"
Nuorintojo jungtis		G 1/2"
Talpos medžiaga		Plienas – vidus nepadengtas
Šiluminė izoliacija		Polistireninis putplastis
Šiluminės izoliacijos storis	mm	25
Nuostoliai budėjimo režime ²	W	31
Išorinės dangos medžiaga		Lakštinis plienas, padengtas milteliniais dažais
Talpos darbo parametrai		
Didžiausias darbinis slėgis		0,3 MPa
Darbinės temperatūros		95°C
Grynasis svoris	kg	18
Matmenys	mm	Ø340x610

¹ 80 °C, 70 °C, 60 °C, 55 °C, 45 °C – šildymo vandens temperatūra gyvatuko įėjime

10 °C – į talpą tiekiamo vandens temperatūra

60 °C; 45 °C; 40 °C – buitinio karšto vandens temperatūra

² Pagal galiojančius Europos Komisijos reglamentus (EB)

Nr. 812/2013 ir 814/2013