

Techniniai duomenys

Pastatoma akumuliacinė talpa šilumos siurbliams



Modelis		NBT-100SF	NBT-150SF	NBT-220SF	NBT-250SF	NBT-300SF	NBT-400SF	NBT-500SF
Tūris	l	105	147	222	262	318	433	498
Vamzdžių jungtis		-	-	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"
Temperatūros jutiklio jungtis		3/8"						
Elektrinio šildytuvo jungtis		G 1 1/2"						
Išleidimo jungtis		G 1/2"	G 1 3/4"	G 1 3/4"	G 1 3/4"	G 1 3/4"	G 1 3/4"	G 1 3/4"
Talpos medžiaga		Plienas – vidus nepadengtas, išorė padengta antikoroziniais dažais						
Šiluminė izoliacija		Polistireninis putplastis						
Šiluminės izoliacijos storis	mm	70	70	70	70	70	100	100
Nuostoliai budėjimo režime ²		32	43	52	61	72	60	67
Išorinės dangos medžiaga		Dirbtinė oda						
Talpos darbo parametrai Didžiausias darbinis slėgis Darbinės temperatūros		0.3 MPa; min = 15°C max = 80°C						
Grynasis svoris	kg	40	50	57	67	87	95	120
Matmenys	mm	Ø540x1060	Ø540x1400	Ø650x1340	Ø650x1525	Ø650x1805	Ø810x1785	Ø810x2010