NØRDIS kasetinių oro kondicionierių techniniai duomenys

Modelis			NIC-NOA 12	NIC-NOA 18	NIC-NOA 24	NIC-NOA 30	NIC-NOA 36	NIC-NOA 36-3	NIC-NOA 42	NIC-NOA 48-3	NIC-NOA 55-3
Vėsinimas	Galia	kW	3.52 (0.85~4.11)	5.28 (2.90~5.59)	7.03 (3.30~7.91)	8.79 (2.23~9.38)	10.55 (2.70~11.43)	10.55 (2.70~11.43)	12.02 (2.93~12.31)	14.07 (3.52~15.83)	15.24 (4.10~16.71)
	Elektros sąnaudos	W	1010 168~1434)	1633 (720~2088)	2320 (780~2748)	2750 (190~3000)	3950 (900~4200)	4000 (890~4150)	4200 (680~4350)	4650 (800~5900)	5000 (980~6200)
	Maitinimo srovė	A	4.45 1.32~6.31)	7.2 (3.2~9.2)	10.2 (4.2~12)	12.0 (2.0~13.0)	17.5 (4.2~18.5)	6.5 (1.4~6.5)	18.8 (3.1~19.1)	8.1 (1.8~10.2)	8.6 (2.1~10.7)
	SEER		6,6	6,3	6.2	6.6	6.7	6.4	6.1	6.1	6.3
Šildymas	Galia	kW	3.81(0.47~4.31)	5.57 2.37~6.10	7.62 (2.81~8.94)	9.38 (2.70~9.73)	11.14 (2.78~12.30)	11.14 (2.78~12.66)	13.48 (3.37~14.07)	16.12 (4.10~17.29)	18.17 (4.40~19.93)
	Elektros sąnaudos	W	1019 124~1376)	1540 700~1930)	1900 (610~2700)	2450 (430~2550)	3000 (800~3950)	3000 (780~4000)	3700 (750~4250)	4580 (900~5500)	5550 (1020~6700)
	Maitinimo srovė	A	4.73 1.04~6.07)	6.8 3.1~8.5)	8.5 (3.6~12.1)	11.0 (3.0~11.5)	13.5 (3.5~17.5)	5.0 (1.3~6.4)	16.3 (3.4~19)	8.0 (1.9~9.5)	9.6 (2.1~10.7)
	SCOP		4,1	4,0	4.0	4.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Energetinė klasė			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Vidinis blokas	Įtampa	V, Hz, F	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz
	Matmenys (WxDxH)	mm	570x570x260	570x570x260	830x830x205	830x830x245	830x830x245	830x830x245	830x830x287	830x830x287	830x830x287
	Įpakavimo matmenys (WxDxH)	mm	662x662x317	662x662x317	910x910x250	910x910x290	910x910x290	910x910x290	910x910x330	910x910x330	910x910x330
	Panelės matmenys (WxDxH)	mm	647x647x50	647x647x50	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH)	mm	715x715x123	715x715x123	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
	Svoris Neto/Bruto	kg	16.3/20.4	16/20.6	21.6/25.4	24.6/28.6	27.2/31.2	27.2/31.2	29.3/33.5	29.3/33.5	29.3/33.5
	Panelės svorisNeto/Bruto	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9
	Oro srautas	m3/h	620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000	1720/1550/1400	1700/1550/1380	1800/1600/1400	1900/1750/1600	1970/1780/1580	2000/1850/1650
	Garso slėgis	dB(A)	41/36/33/25.5	43/39.5/35.5/29	45.5/42.5/39.5/27	49.5/47/44/38.5	50/47.5/44.5/39	50/47.5/44.5/39	51/48.5/46/38	51/48.5/46.5/37.5	53/50.5/48/40
	WiFi		+	+	+	+	+	+	+	+	+
Išorinis blokas	Įtampa	V, Hz, F	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	380-415V, 3F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	380-415V, 3F 50Hz	380-415V, 3F 50Hz
	Matmenys (WxDxH)	mm	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	946x410x810	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
	Įpakavimo Matmenys (WxDxH)	mm	887x337x610	915x370x615	995x398x740	1090x500x885	1090x500x885	1090x500x885	1090x500x885	1095x495x1480	1095x495x1480
	Svoris Neto/Bruto	kg	26.6/29	32.5/35.2	43.9/46.9	52.8/57.3	80.5/85	66.9/71.5	71.0/75.0	103.7/118.3	107.0/121.2
	Maksimalus oro srautas	m3/h	2200	2100	3500	3800	4000	4000	4000	7500	7500
	Garso galia	dB(A)	60	63	67	70	70	70	71	73	73
Šaltnešis	Šaltnešio R32 kiekis	kg	0.72	1.15	1.5	2.0	2.4	2.4	2.8	2.9	3.0
	VAP (GWP)		675	675	675	675	675	675	675	675	675
	Papildomo šaltnešio kiekis	g/m	12	12	24	24	24	24	24	24	24
Vamzdynas	Vamzdžių diametrai	mm(in)	6.35(1/4)/9.52(3/8)	6.35(1/4)/12.7(1/2)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/1588(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)
	Maksimalus ilgis	m	25	30	50	50	75	75	75	75	75
	Maksimalus aukštis	m	10	20	25	25	30	30	30	30	30
Elektros kabeliai	Maitinimo kabelis	mm2	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5	3x4.0	5x2.5	3x4.0	5x2.5	5x2.5
	Automatinis jungiklis	A	16	16	25	25	32	16	32	20	20
	Tarpblokinis kabelis	mm2	4x1.0	4x1.0	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Temperatūros diapazonas	Vėsinimas	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Šildymas	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24